

Данная модификация светильника является идеальным решением для световых карнизов; межэтажных световых линий, балконов и т.д.

Ультеракомпактный размер корпуса 30x20мм.

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66

Возможно изготовление линеек длиной от 260 до 2955мм. в едином корпусе



Угол излучения



120°



Длина на заказ



Возможно диммирование



Питание DC 24V



Влагозащита IP66



Широкий диапазон температур



Сертификат Таможенного Союза

Варианты цветности



Холодный белый 5000K



Дневной белый 4000K



Теплый белый 2700-3000K


Аксессуары



Поворотный узел



Выносной кронштейн



Основные параметры

Оттенок (под заказ)	Теплый / Дневной / Холодный
Угол излучения	120°
Световой поток	1050 lm /метр
Степень пыле-влагозащиты IP	IP 66
Напряжение питания	DC 24V
Источник питания	внешний
Потребляемая мощность	12Вт / 995мм длины
Рабочая температура	-40...+45°C
Размер (ДхШхВ) и вес	260...1975 x 29 x 18мм., 0,35кг/м.
Опции (под заказ)	Разъемы «вход-выход»; Различные длины корпуса; Возможность диммирования; Окраска корпуса; Различные типы кронштейнов

Доступные рассеиватели



Прозрачный

Матовый